



## SlimPAR Pro Q USB

SlimPAR Pro Q USB es un equipo tipo wash de alta potencia y perfil corto, con LEDs RGBA. Cuenta con compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica. Los LEDs ámbar permiten generar un amplio espectro de colores de aspecto natural. Utilice el control opcional IRC-6 para la activación inalámbrica de colores estáticos y programas automáticos. Su diseño compacto permite utilizarlo para iluminar el interior de estructuras, y es compatible con la mayoría de las viseras de 7.5" para añadir control de la luz. Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP.



# Lo destacado

- Equipo de LED tipo Par diseñado para aplicaciones que requieren baños de luz de cuatro colores RGBA y alta potencia
- Compatibilidad D-Fi USB para operación inalámbrica en modo maestro/esclavo o DMX
- Adaptable a la mayoría de las compuertas de 7.5" para añadir control de la luz
- Genere una amplia gama de colores y temperaturas de aspecto natural con los potentes LEDs ámbar
- Funcionamiento libre de parpadeos "Flicker-free" para uso en captura de video
- Fácil activación inalámbrica de colores estáticos y programas automáticos con el control opcional IRC-6
- Ideal para uso en lugares sensibles al ruido, ya que no tiene ventiladores o partes móviles
- Gran versatilidad de funcionamiento autónomo con una multitud de ajustes a elección del usuario
- Ahorre tiempo de instalación y cables conectando en cadena la alimentación de varias unidades
- Se transporta con facilidad en la mochila opcional CHS-30 VIP
- Diseño compacto que permite utilizarlo para iluminar el interior de estructuras TRUSST

## Especificaciones

- Canales DMX: 4, 5 o 10
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 12 de cuatro colores (RGBA) 6 W (2 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Frecuencia de estrobo: 0 a 31 Hz
- Ángulo del haz: 16°
- Ángulo de campo: 31°
- Iluminancia: 4,220 lux @ 2 m, 1,015 lux @ 5 m
- Alimentación en cadena: 7 unidades @ 120 V; 13 unidades @ 230 V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia/corriente: 82 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz 78 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 3.3 kg (7.2 lb)
- Tamaño: 253 x 98 x 290 mm (10 x 3.9 x 11.4 in)
- Certificaciones: CE, MET (EE.UU.)
- Controladores opcionales: IRC-6, D-Fi USB

## Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Marco para micas de color
- Soporte para marco de micas de color
- Garantía
- Guía rápida